

ECO

HANDGERÄT ZUM UMREIFEN

HORNA^{HV}
Verpackungen



HORNA GmbH Verpackungen
Hohe Heide 11
97506 Grafenrheinfeld
+49 (0) 9723 / 9146 - 0



BW-ECO.

Das BW-ECO Akku-Umreifungsgerät für PP und PET Kunststoffbänder ist für nahezu jede Standardanwendung, ob horizontal oder vertikal, das perfekte Gerät.

Durch seine simple Bedienung in Kombination mit dem eingebauten Display lässt sich das BW-ECO ganz leicht auf die jeweiligen Bedarfe der Anwendung einstellen - denn sowohl die Spannzeit als auch die Schweißzeit können individuell angepasst werden.

Das integrierte Vibrationsschweißverfahren verbindet die Kunststoffbänder miteinander (ca. 75% Verschlussfestigkeit) und garantiert eine sichere und feste Umreifung Ihres Ladeguts.

DUPLEX VERFAHREN.

Mittels Knopfdruck wird das Band gespannt und durch Umlegen des Hebels der Verschluss erzeugt.



EINFACHER AKKUWECHSEL.

Mittels Knopfdruck und Zugbewegung nach oben kann der Akku entnommen werden.



BW-ECO IM DETAIL.

SICHER.

ZUVERLÄSSIG & SICHER.

- Sicherer Verschluss durch Vibrationsschweißverfahren
- Ausbalancierte Gewichtsverteilung
- Sichere Umreifung innerhalb weniger Sekunden

STARK.

LEISTUNGSSTARK.

- Variabel einstellbare Spannkraft und Schweißzeit
- Hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit
- Horizontal sowie vertikal verwendbar

SIMPEL.

EINFACH & UNKOMPLIZIERT.

- Bequeme und leichte Einhandbedienung
- Einstellbares Display
- Perfekt für Standardanwendungen



DAZU PASSEND.



ERSATZAKKU & LADEGERÄT.

FÜR HANDGERÄT ECO.


ERSATZAKKU.

Kompatibilität: 13-16 mm

Artikelnummer: 366510267

LADEGERÄT.

Artikelnummer: 366506001



BANDABROLLWAGEN.

ECO & BASIC - FÜR KUNSTSTOFFBAND.

BANDABROLLWAGEN ECO.

Artikelnummer: 10131059

BANDABROLLWAGEN BASIC.

Artikelnummer: 10131050

» OPT. PALETTIERNADEL.

Artikelnummer: 10161413

UMREIFUNGSBAND.

PP & PET KUNSTSTOFF.

PP 13 mm / PP 16 mm.

Artikelnummer: 04331063 / 04331059

PET 13 mm / PET 16 mm.

Artikelnummer: 04314003 / 04311017

TECHNISCHE DATEN.



UMREIFUNGSGERÄT	BW ECO
Artikelnummer	366510267
Betriebsart	halbautomatisch
Spannkraft	0 - 1.500 N
Spanngeschwindigkeit	8 m / Min.
Gewicht inkl. Akku	3.8 kg
Abmessungen (L x B x H)	316 x 140 x 160 mm
Verschlussart	Vibrationsschweißverschluss
Verschlussfestigkeit	ca. 75%
AKKU / LADEGERÄT	
Ladezeit	ca. 45 Min.
Akkutyp	18 V / 4.0 Ah Li-Ion
UMREIFUNGSBAND	
Umreifungsband	PP / PET
Bandbreite	13 - 16 mm
Bandstärke	PP 0.5 mm - 1.05 mm PET 0.5 - 0.73 mm

Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Verkaufsberater.

